



Urszulin, dnia 13.11.2025 r.

ROZEZNANIE CENOWE

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia.

ZATWIERDZAM

Mariusz Kowalewski
Prezes Zarządu GZUK w Urszulinie Sp. z o.o.

Urszulin, dnia 13.11.2025 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o.
ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin
Osoba do kontaktu: Arkadiusz Kłębukowski ; tel. (82) 5713-066

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zadanie pn. „Zakup i dostawa koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o.”, zamieszczoną w postępowaniu przetargowym:
<http://bip.gzuk.pl/zamowienia>
2. Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup wraz z dostawą używanej lub nowej koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. Sprzęt posłuży m.in. do wykonywania wykopów pod sieci wodociągowe i kanalizacyjne, usuwania awarii, prac ziemnych przy modernizacji sieci lub przyłączy oraz zasypywania wykopów po zakończonych robotach.
3. Zakup koparko-ładowarki umożliwi szybkie reagowanie na potrzeby mieszkańców gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami oraz sprawną realizację zadań własnych.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zakres dostawy obejmuje w szczególności:

Dostawę nowej lub używanej koparko-ładowarki do realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

2) Minimalne wymagania:

Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki:

- a) Stan techniczny dobry - maszyna nowa lub używana nie spawana, nie popękana,
- b) rocznik nie starszy niż 2009 r., spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się na drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym
- c) udokumentowany przebieg nie większy niż 15 000 Mth wg wskazań licznika

3) Wymagania techniczne

Koparko-ładowarka musi być przystosowana do:

- a) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej;
- b) jazdy po drogach twardych i gruntowych.
- c) przechowywania na wolnym powietrzu.
- d) udokumentowany przebieg nie większy niż 15 000 Mth wg wskazań licznika,
- e) kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS, wyposażona w pełni regulowany fotel obrotowy wyposażony w pas bezpieczeństwa, dwoje drzwi umożliwiające dostęp z prawej i lewej strony, wszystkie szyby całe bez pęknięć, boczne uchylne, oryginalny lakier,
- f) wentylacja kabiny – sprawna, nawiewy ciepłego i zimnego powietrza
- g) pojazd wyposażony w sprawny licznik Mth,
- h) wspomaganie kierownicy,
- i) instalacja elektryczna 12 V, zgodna z wymogami Prawo o ruchu drogowym, instalacja ogrzewania i wentylacji, maszyna wyposażona we wskaźniki: temperatury, płynu chłodzącego, ilości paliwa, kontrolka ciśnienia oleju, sprawny licznik Mth, itp.
- j) oświetlenie zainstalowane na kabinie pojazdu oświetlające miejsce pracy, sygnał dźwiękowy uruchamiany automatycznie podczas jazdy w tył (alarm jazdy), lusterka zewnętrzne, uchylane szyby boczne, wycieraczki na tylnej i przedniej szybie, radio, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, instrukcja w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych,
- k) gumowe podkładki pod stabilizatory (podpory)

4) Układ napędowy:

- a) silnik wysokoprężny spełniający co najmniej normę emisji spalin EU Stage IV, brak wycieków paliwa i oleju,
- b) moc silnika - minimum 60 kW
- c) maksymalny moment obrotowy silnika nie mniejszy niż 300 Nm
- d) skrzynia biegów - min. cztery biegi w przód, trzy biegi w tył,
- e) wspomaganie kierownicy, napęd na 4 koła, przednia oś skrętna
- f) blokada tylnego mostu
- g) maksymalna prędkość jazdy nie więcej niż 50 km/h
- h) zbiornik paliwa minimum 100 litrów
- i) opony co najmniej - przód - 18", tył – 24", minimalna grubość bieżnika dla opon nie mniejsza niż - 60%
- j) układ hamulcowy: dwa układy - ręczny (postojowy), nożny jezdny – drogowy)

5) Hydraulika:

- a) pompa wielotłokowa o zmiennym wydatku
- b) instalacja hydrauliczna wysokiego przepływu
- c) instalacja hydrauliczna niskiego przepływu

6) Ramię koparki:

- a) poprzeczny przesuw ramienia koparki, ramię wysuwane teleskopowo,
- b) blokada transportowa wysięgnika i obrotu automatyczna
- c) sterowanie za pomocą joysticków
- d) minimalny zasięg na poziomie gruntu – minimum 6,0 m
- e) minimalna głębokość kopania – minimum 4,0 m
- f) osprzęt podsiębierny koparko-ładowarki: możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparki; trzy łyżki, w tym łyżka skarbówka min. szer. 100 cm, kopiająca o szer. ok. 60 cm, łyżka kopiająca o szer. ok. 30 cm
- g) wysięgnik wyposażony w zestaw dźwigowy do dźwigania ładunków z zastosowaniem właściwych zabezpieczeń na wysięgniku i odpowiedniej przeciwwagi w przedniej części maszyny
- h) szybko-złącze koparki mechaniczne

7) Ramię ładowarki:

- a) układ równoległego podnoszenia i otwierania/zamykania łyżki
- b) sterowanie za pomocą jednego joysticka
- c) funkcja powrotu osprzętu ładowarki do zadanego położenia, powrót do pozycji kopania
- d) układ amortyzacji ramienia w czasie jazdy
- e) łyżka wielofunkcyjna (krokodyl) o pojemności 1,10 m³ o szerokości co najmniej 2,0 m, wyposażona w zęby z wymiennym lemieszem, możliwość spychania, i ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, wyposażona w widły do palet,
- f) minimalna wysokość wyładunku z łyżki – minimum 260,0 cm

8) Kabina

- a) konstrukcja ochronna w standardzie ROPS
- b) klimatyzacja fabryczna
- c) ogrzewanie i wentylacja
- d) drzwi z obydwu stron maszyny
- e) odchylana kolumna kierownicy
- f) w pełni regulowane fotel obrotowy, wyposażony w pas bezpieczeństwa o pneumatycznej amortyzacji drgań
- g) elektrohydrauliczne joysticki do sterowania pracą maszyny zamontowane w podłokietnikach po obu stronach, zintegrowane z fotelem
- h) uchylne szyby robocze
- i) wskaźniki, przyrządy parametrów pracy maszyny

9) Pozostałe:

- a) oświetlenie robocze 4 szt. LED – 2 szt. z przodu i 2 szt. z tyłu maszyny
- b) gumy ochronne na podporach
- c) lampa stroboskopowa ostrzegawcza mocowana do kabiny na magnes lub zamontowane na stałe w narożnikach kabiny
- d) błotniki na cztery koła
- e) Instrukcja obsługi maszyny w języku polskim

10) Inne wymagania dotyczące dostawy koparko-ładowarki w tym wymagania formalno – prawne:

- 1) w pełni udokumentowane legalne pochodzenie,
- 2) koparko - ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały specjalnie zamienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego zamówienia,
- 3) oferowana koparko - ładowarka musi być wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich, oferowana koparka musi spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu [w tym warunków technicznych i badań pojazdów)
- 4) termin dostawy: maksimum 21 dni od daty zawarcia umowy,

- 5) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem w miejscu: Urszulin, ul. Szkolna 17.

IV. Termin realizacji usługi:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia 21 dni od podpisania umowy.

V. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

- 1) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 1) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
- 2) Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:

Kryterium I – cena 80%,

Kryterium II - przebieg w Mth – 20%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący wzór:

$$O=C+M,$$

gdzie:

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena

M = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium przebieg w Mth

Kryterium I - cena

$$C. = \frac{C. \text{ min}}{C. \text{ bad.}} \times 80$$

C. min. - najniższa cena ofertowa

C. bad. - cena oferty badanej

Kryterium II - przebieg w Mth

Punkty za kryterium **przebieg w Mth** zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia o przebiegu koparko-ładowarki w Mth.

Komisja dokona oceny poszczególnych ofert stosując poniższe zasady:

przebieg do 10 000 Mth – 20 pkt

przebieg od 10 001 Mth do 12 500 Mth – 10 pkt

przebieg od 12 501 Mth do 15 000 mth – 0 pkt

Zaoferowanie koparko-ładowarki o przebiegu powyżej 15 000 Mth spowoduje odrzucenie złożonej oferty.

VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 2 – „Projekt umowy”.

VII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.

VIII. Składanie ofert :

Ofertę cenową należy przesłać drogą e-mailową na adres: gzuk3@op.pl, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Termin przesłania oferty do dnia 21.11.2025 roku do godz. 15.00

- IX. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie postępowania:**
Arkadiusz Kłębukowski, tel. 82 5713-066, e-mail: gzuk3@op.pl
- X. Załączniki do Rozesznania cenowego:**
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2- Projekt Umowy